

¡La energía que tu empresa necesita!

STANDBY PRIME POWER CONTINUOS
TIPO DE OPERACIÓN: AUTOMÁTICA Y MANUAL



GARANTÍA 1 AÑO

MODELO GP-2000 - POTENCIA 1100 M.S.N.M.						
POTENCIA	STAND-BY		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
1800 RPM	2000	2500	1800	2250	1500	1875
BHP	2922		2647		2332	
CONSUMO Promedio LTS/HR	521		466		412	


DIMENSIONES PLANTA
LARGO 6.60 M x ALTURA 3.42 M x FRENTE 2.53 M
PESO 18,000 KG

TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL
INTEGRADO A LA BASE
3600 LTS

PLANTA MODELO GP-2000				
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MOTOR		VOLTAJES 220/127 VCA 440/254 VCA 480/277 VCA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL GENERADOR 2000 KW	
MARCA	CUMMINS	NORMAS APLICABLES	MARCA	STAMFORD
MODELO	QSK60-G6		MARCA	STAMFORD
COMBUSTIBLE	DIESEL	VDE 0530	MODELO	PI734F
RPM	1800	NEMA MG1-32	FRECUENCIA	60 HZ
DESPLAZAMIENTO	60.2 LITROS	IEC 34	REGULACIÓN DE VOLTAJE	± 0.5%
NO. CILINDROS	16 EN "V"	AS1359	FACTOR DE POTENCIA	0.8
DIAMETRO X CARRERA	159 X 190 mm	ISO-3046	AISLAMIENTO	CLASE-H
ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO	NFPA 110	PROTECCIÓN	IP23
CAPACIDAD DE ACEITE	280 LITROS	EGSA 101	VOLTAJE	440 / 480 V
ALTERNADOR	24 VCD	NMX J290	INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR	3x3200 A DUAL POWER
ANTICONGELANTE MOTOR	490 LITROS			
GOBERNADOR	MÓDULO ECM** <small>** (Electronic Control Module)</small>			
ACCESORIOS DEL MOTOR DIESEL				
<ul style="list-style-type: none"> BATERÍAS PLOMO ACIDO CABLES PARA BATERÍA TUBO FLEXIBLE 10" Ø (2 piezas) SILENCIADORES TIPO HOSPITAL ("I") 10" Ø (2 piezas) AMORTIGUADORES (opcional) 				



STAMFORD | AvK



TABLERO DE TRANSFERENCIA MCA GP

El tablero de transferencia automática (alojado en gabinete ciego tipo NEMA1) modelo GP-2000 (440 V) con ATS de doble tiro de 3200 Amp. tiene la función de hacer la transferencia y retransferencia de la carga de la red de CFE a la planta y viceversa, todo esto de forma automática o manual.



**TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA MCA GP
TIPO AUTOSOPORTADO MODELO GP- E
TIPO NEMA 1**

ACCESORIOS INCLUIDOS EN TABLERO DE CONTROL

- CARGADOR DE BATERÍA 24 VCD
- BOTÓN PARO DE EMERGENCIA
- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA (3)
- BARRA DE TIERRA
- BARRA DE NEUTRO AISLADO

DIMENSIONES GABINETE MODELO GP-E

ALTURA 2.28 mts x FRENTE 90 cm x FONDO 92 cm

PESO 250 kg

UNIDAD DE TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA ATS DOBLE TIRO "SUNTREE"

3200 Amp. a 440 V / 250 V



MÓDULO DE CONTROL DSE-7420 ó ComAp AMF20

El módulos de control ha sido desarrollados y fabricados por DEEP SEA ELECTRÓNICS y ComAp fabricantes de controles eléctricos más importantes del mundo con más de 65 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas de control para Plantas diesel y gas, basada en un microprocesador de 16 bits y circuitos de montaje superficial de la más alta resolución.



DeepSea 7420



ComAp AMF20

PARAMETROS ELÉCTRICOS

- Voltaje de la batería (12 ó 24 VCD)
- Instrumentación adicional (mediante CAN BUS)
- Indicador de nivel de combustible (opcional)
- Voltaje de generación (L-N)
- Voltaje de generación (L-L)
- Frecuencia de generación (Hz)
- Corriente demandada al generador
- KW totales del generador
- KVA totales del generador
- Factor de potencia promedio
- KWh totales de generación
- KVAh totales de generación
- KVArh totales de generación
- Voltaje de la red (L-N)
- Voltaje de la red (L-L)
- Frecuencia de la red
- Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas
- Compatibilidad de expansión DSENet
- Facilidad de registro de datos hasta 20 parámetros
- Totalmente configurable vía PC usando USB, RS232, RS485 y ethernet comunicación
- Configuración del panel frontal con protección PIN multinivel
- Corriente y potencia del generador monitoreo (kW, kvar, kVA, pf)
- Corriente y potencia de red monitoreo (kW, kvar, kVA, pf)
- 6 salidas DC configurables
- Compatibilidad con MODBUS RTU y TCP con páginas MODBUS configurables.
- Compatibilidad con SNMP GET, SET y TRAP incorporado
- Software para PC sin licencia
- Los módulos se pueden integrar en sistemas de gestión de edificios (BMS) utilizando MODBUS RTU y TCP

PARAMETROS ELÉCTRICOS

- Voltaje de la batería (12 ó 24 VCD)
- Instrumentación adicional (mediante CAN BUS)
- Indicador de nivel de combustible (opcional)
- Voltaje de generación (L-N)
- Voltaje de generación (L-L)
- Frecuencia de generación (Hz)
- Corriente demandada al generador
- KW totales del generador
- KVA totales del generador
- Factor de potencia promedio
- KWh totales de generación
- KVAh totales de generación
- Voltaje de la red (L-N)
- Voltaje de la red (L-L)
- Frecuencia de la red
- 5 idiomas en el controlador y traductor de funcionalidad
- 3 niveles de contraseña
- 3 juegos de configuraciones alternativas
- Pastilla magnética
- Compatibilidad con ECU y nivel 4 final listo
- Supervisión y control basados en la nube a través de supervisor web
- Geofencing y seguimiento a través de WebSupervisor
- Concepto de módulo enchufable para más capacidades
- (RS232, RS485, Ethernet, Modbus, correos electrónicos, SMS, E/S)
- 1 ranuras para módulos enchufables
- Soporte de módulos CAN
- Alimentación a través de USB para el ajuste del controlador
- PLC incorporado, complementado con un herramienta de monitoreo/depuración
- 7 salidas binarias, 7 entradas binarias, 3 entradas analógicas
- 2 salidas binarias de alta corriente
- Selector de fuente de horas de funcionamiento
- Activación de salidas en base a entradas
- Reloj en tiempo real
- Temporizadores flexibles polivalentes (también en alquiler)
- Registro de historial completo con hasta 350 eventos
- 3 temporizadores de mantenimiento (contando incluso bajo cero)
- Posibilidad de desactivar protecciones
- Posibilidad de mapeo de registros Modbus
- Pantalla principal ajustable